

Ombouwen wisselspanning naar gelijkspanning Piaggio Zip 2000 voor de Alpha styling matrix knipperlichten

Piaggio Zip2000 4-takt 2-klepper

1. Demonteer de voorkap van jouw Piaggio Zip 2-takt scooter
2. Koppel de blauwe draad los van de aansluiting bij de spanningsregelaar
3. Verleng (indien nodig) de zojuist doorgeknipte blauwe draad bij de spanningsregelaar met een andere draad. Zorg ervoor dat het lang genoeg is en daarna niet te kort. Monteer deze 2 draden (de verlengdraad en de blauwe draad van de scooter) aan elkaar en isoleer ze goed om kortsluiting te voorkomen.
4. Sluit de verlengkabel, of als je dat niet hebt gedaan alleen de doorgeknipte blauwe draad, aan op de witte draad bij het contactslot. Dit is de geschakelde plus.
5. Ter controle kunt u de scooter inschakelen (dus niet starten). U zou nu het achterlicht van uw Piaggio Zip moeten opmerken zonder dat de scooter is gestart. Schakel het contact uit en het achterlicht gaat ook uit. Als het werkt zoals beschreven, dan is de conversie gelukt.

Het gebruik van dit document om wisselspanning om te zetten in gelijkspanning is op eigen risico. Als u niet weet wat u doet, raden wij u aan naar een garage bij u in de buurt te gaan.

